



16/36/64CH H.264

網路影像錄影系統



網路監控產品類

VIA-PC200

NEW 2013 SEP. V4.0



- 採用新一代CPU Core i5 4660, 影像處理效率佳。
- 可安裝5顆3.5吋4T硬碟於機箱內, 加裝擴充卡後, 最大可支援到9顆3.5吋硬碟。
- 使用新一代H.264壓縮技術, 有效節省硬碟空間。
- 採用Embedded Linux系統, 有效杜絕病毒及駭客入侵。
- 最大可同時支援16/36/64支網路攝影機及支援PTZ功能。
- 支援HD OUT及USB 2.0等最新規格。
- 智慧多碼流顯示功能, 提昇系統處理效能及畫面顯示品質 (多畫面分割顯示時使用小碼流, 4分割或單畫面大碼流)。

VIA-PC200 16/36/64CH H.264

網路影像錄影系統



規格表

硬體規格		
中央處理器	Intel® Core™CPU Core i5 4660	
記憶體	4GB DDR3 RAM, 1GB flash(DOM)	
硬碟	可安裝5顆3.5吋4T硬碟於機箱內， 加裝擴充卡後，最大可支援到9顆3.5吋硬碟	
網路	1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port	
指示燈	HDD, Power, 網路 LEDs	
USB	6 x USB 2.0	
外部按鈕	Power button	
警報提示音	系統警報蜂鳴器	
電源供應器	Input: 100-240V AC, 50/60Hz, Output: 520W	
影像輸出	1 x HD OUT, 1 x VGA D-Sub, 1 x DVI-D	
支援Channel	16CH / 36CH / 64CH	
重量	14 kg	
尺寸	605 x 480 x 175mm	
工作環境溫濕度	溫度: 0 ~ 40°C, 濕度: 90%	
軟體規格		
錄影	支援的攝影機型號	VIT、VIH與VIG Series(並且可接VDH-412VS)
	最大路數	最多 64 支 IP CAM
	錄影模式	連續/手動/排程錄影/警報錄影/多種警報錄影
	警報前後暫存器 (事件前與事件後)	事件前錄影: 最多300秒 事件後錄影: 最多300秒
	錄影效能	每個頻道最高720P@30fps或1080P@23fps (視實際環境與攝影機類型而有所變化)
本機操作	顯示模式	1,4,9,16,25,36,64個分割畫面顯示模式, 自動跳台模式
	監看功能	全螢幕顯示, 事件通知, PTZ控制, 數位縮放
	錄影回放	最多同時播放9個分割畫面
	回放搜索模式	時間與日期
	播放控制	播放, 暫停, 停止, 倒轉, 單張前後播放, 不同的速度控制
	檔案備份	可透過USB介面備份到USB儲存裝置
遠端監控	顯示模式	1,4,9,16,25,36,49,64個分割畫面顯示模式
	影像設定	解析度, 品質, FPS
遠端回放	錄影回放	IE瀏覽器最多同時播放4個頻道
	回放搜索模式	時間與日期
	播放控制	播放, 暫停, 停止, 倒轉, 單張前後播放, 不同的速度控制
	播放功能	全螢幕顯示, 拍照, 數位縮放
	檔案備份	備份: 264檔
	下載檔案	直接透過網路下載
進階事件管理	警報類型	位移偵測, 自定義警報(支援VIT系列與影音伺服器VDH-412VS)
	事件處理	錄影, 電子郵件警報, 蜂鳴器警報, 雲台控制, 警報輸出, 自定義事件
安全控制	用戶管理	可管理帳戶並分配群組
	自動登出	可自動登出閒置過久的用戶
	事件日誌	詳細的事件日誌
	在線用戶名單	記錄過去與現在登入過的用戶
網路	網路功能	HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, Static IP, DNS,
		DDNS, FTP, NTP, UPnP
支援的語系	語系	英文/簡體中文/繁體中文/俄羅斯文

★產品規格如有變更，恕不另行通知～

■ DISTRIBUTED BY

