

WiFi / 3G+4G

VG31B

2CH 1080P+1080P

雲系統多功能 行車記錄器



2路 DVR主機

Full HD 攝影機*2

多功能顯示器

NEW 2017 JUL. V1.0

VG31B 雲系統多功能行車記錄器



透過本機和雲服務影音即時錄製
影像資料即時上傳雲服務

加值選配



透過智慧手機和電腦遠端回放影像
遠端手機即時影像與駕駛人同步視野



車隊管理系統
車隊互聯管理/站點管理
行車路徑管理/超速管理/停點警示



駕駛行為分析
不良駕駛行為分析、紀錄



緊急求救功能
感測撞擊G力自動發報至聯絡人手機
按下緊急錄影功能同步發送訊號至聯絡人手機

- 全鋁合金外殼，堅固又耐用，具防潑水功能。
- 微型車用錄影系統，具2路影像輸入，搭載麥克風可同時錄音錄影。
- H.264影像壓縮畫面不失真，支援1080P錄影解析度。
- 內建1.5F金電容備用電源，可於意外撞擊時保留最真實一面。
- 自動循環錄影，插卡通電即開始錄影。
- 內建G-Sensor，保存事件不費心。
- GoogleMAP行駛路線軌跡記錄。
- 支援TV-Out，可輸出至車內車用螢幕。
- 可搭載3G/4G dongle進行遠端監控，隨時掌握行車資訊與動態。
- 透過WiFi或3G/4G無線網路卡連線雲端伺服器。
- 台灣製造，業界最長三年保固。

雲系統多功能行車記錄器

VG31B WiFi / 3G+4G / 1080P+1080P

■ 車用攝影機

外掛式攝影機/可支援倒車鏡頭/具低照度功能
迷你機身設計輕巧，容易安裝



■ APP軟體

1. VACRON車機專屬APP播放軟體。
2. 支援WiFi，可透過行動裝置即時進行觀看、備份檔案。



機車安裝示意圖



本監視系統安裝，請交由專業人員安裝處理，避免安裝時傷害您寶貴的愛車。配線請避開汽油管線與油箱位置，並且熄火後再進行安裝，避免危險發生。

主機規格

影像輸入	支援2通道1080P攝影機
錄影解析度	錄影解析度1080p
電源	(a) 輸入DC12V時，耗電流最大約 1A (b) 輸入DC12V時，ACC OFF待機時電流約 2.5mA (c) 工作電壓：DC10.0v ~ DC15.6v (d) 啟動電壓需DC8v以上
延遲錄影功能	(a) ACC OFF時，延遲供電約10秒 (b) 內建金電容延遲約5秒，將緩衝區資料回寫到SD卡
溫度範圍	工作溫度：-20度 ~ 60度 (可自然散熱的非密閉空間) 保存溫度：-40度 ~ 85度
儲存裝置	記憶卡建議使用Class 10且容量8G以上SDHC Card 否則無法進行錄影，最高可支援到128GB
錄影方式	開機後自動持續錄影
記錄內容	影像、日期時間、聲音、GPS資料、外部觸發訊號、G-Sensor
儲存格式	特定檔案格式，需搭配專用播放軟體播放；本機具回放功能
聲音輸入	特定訊號格式，需搭配多功能顯示器
時間設定	GPS自動校正、無GPS訊號時使用內建萬年歷時鐘
G-Sensor	內建3軸加速度感測器 (Internal 3D G-Sensor)
GPS	內建GPS, 可外接G-MOUSE讓GPS收訊更佳良好 衛星定位，行車路線軌跡記錄
WiFi / 3G+4G	WiFi 無線網路卡或3G/4G無線網路卡

攝影機規格

電源	輸入電壓DC5v~DC12v ±10%；耗電流約500mA
影像解析度	解析度為1920x1080 NTSC/PAL張數30/25FPS
影像元件	1/2.9 英吋 SONY IMX323 CMOS影像元件
鏡頭視角	90度
鏡頭	3.6mm (可選配)
溫度範圍	工作溫度：-20度 ~ 60度 (可自然散熱的非密閉空間) 保存溫度：-40度 ~ 85度
輸出端子	寶馬公頭
尺寸	30x43x50mm

多功能顯示器

GPS	是
提示燈	4 LED (WIFI、REC、GPS、電源)
斷訊檢知	是
麥克風	聲音輸入
防塵防水等級	IP66